RIMSA

Distribuitor: MERKAEXIM

Str. Oituz nr. 68, Sector 2, Cod poștal 022563, București

E-mail: office.merkaexim@gmail.com

Website: www.merka.ro

www.rimsa.it



U 29

O LAMPĂ CHIRURGICALĂ CARE FACE TOȚI BANII

U29 combină tehnologia indirectă consolidată de succesul obținut de seria Pentaled cu designul elegant și compact al modelului Unica.
U29 este o lampă de înaltă performanță, puternic proiectată și confortabil de accesibilă, astfel încât orice chirurg poate beneficia de ea.



U29+29+DY2



U29+29



U29+DY1



U29PI



U29SO

Performanțe

	U 29
Intensitatea luminii la o distanță de 1 m (Ec)	160.000 lux
Diametrul capului de lumină	52 cm
Temperatura de culoare	2 selectii: 4.500 - 5.000K
Indicele de redare a culorilor (CRI)	96 Ra
Reglarea diametrului	Electronica
d10 diametrul câmpului luminos unde iluminarea a atins 10% din Ec	200 mm
Diametrul câmpului luminos reglabil de la până la	140 - 280 mm
Adâncimea de iluminare IEC 60601-2-41 (L1+L2) la 60%.	500 mm 1350
Adâncimea de iluminare IEC 60601-2-41 (L1+L2) la 20%.	mm
Energia totală radiată Ee unde iluminarea atinge nivelul maxim	580 W/m²
Raportul dintre energia radiată Ee și iluminarea Ec	3,68
Durata medie de viață a ledurilor	> 60.000
Controlul iluminării	20 - 100 %
Absorbție electrică	50 W - 60 VA

Directive 93/42/EEC (main directive and further amendments) - Norm IEC 60601-2-41

CARACTERISTICI

ACCESORII

Distribuitor: MERKAEXIM | Str. Oituz nr. 68, Sector 2, Cod poștal 022563, București | office.merkaexim@gmail.com | www.merka.ro

Tris-led



TRIS-LED este o lampă chirurgicală cu o versatilitate de operare excelentă.
Cupola are dimensiuni reduse, focalizarea și câmpul luminos pot fi reglate manual prin rotirea mânerului central sterilizabil.
Această funcție permite optimizarea fluxului luminos și adaptarea diametrului câmpului luminos în funcție de diferitele intervenții chirurgicale.



TRISSOX2-LED



TRISSO-LED



TRISPI-LED

Performanțe

Tris - led

Intensitatea luminii la o distanță de 1 m (Ec)	130.000 lux
Diametrul capului de lumină	40 cm
Temperatura de culoare	4.200 K
Indicele de redare a culorilor (CRI)	94 Ra
Reglarea diametrului	Manuala
d10 diametrul câmpului luminos unde iluminarea a atins 10% din Ec	280 mm
Diametrul câmpului luminos reglabil de la până la	150 - 280 mm
Adâncimea de iluminare IEC 60601-2-41 (L1+L2) la 60%.	900 mm
Adâncimea de iluminare IEC 60601-2-41 (L1+L2) la 20%.	1500mm
Energia totală radiată Ee unde iluminarea atinge nivelul maxim	470 W/m²
Raportul dintre energia radiată Ee și iluminarea Ec	3,56
Durata medie de viață a ledurilor	> 60.000
Controlul iluminării	25 - 100 %
Absorbție electrică	50 W - 90 VA

Directiva 93/42/CEE (directiva principală și modificările ulterioare) - Norma IEC 60601-2-41

ACCESORII CARACTERISTICI

Saturno-led

Aceasta este o lampă de tip chirurgical potrivită pentru operații minore de suprafață, ginecologie și camera de urgență. Faptul că fasciculele sunt apropiate (dimensiunea reflectorului de 195 mm), înseamnă că nu trebuie să fie focalizate. Lampa este foarte ușor de mutat datorită ușurinței structurii de susținere din aluminiu.



SATPIN-LED



SATSONX2-LED



SATPAN-LED



SATSON-LED



Performanțe

Saturno - led

Intensitatea luminii la o distanță de 1 m (Ec)	50.000 lux
Diametrul capului de lumină	19,5 cm
Temperatura de culoare	2 selectii: 4.000 - 4.500K
Indicele de redare a culorilor (CRI)	95 Ra
Reglarea diametrului	Fixa
d10 diametrul câmpului luminos unde iluminarea a atins 10% din Ec	260 mm
Diametrul câmpului luminos reglabil de la până la	//
Adâncimea de iluminare IEC 60601-2-41 (L1+L2) la 60%.	1100 mm
Adâncimea de iluminare IEC 60601-2-41 (L1+L2) la 20%.	1800 mm
Energia totală radiată Ee unde iluminarea atinge nivelul maxim	186 W/m²
Raportul dintre energia radiată Ee și iluminarea Ec	3,63
Durata medie de viață a ledurilor	> 60.000
Controlul iluminării	20 - 100 %
Absorbție electrică	19 W / 40 VA

Directiva 93/42/CEE (directiva principală și modificările ulterioare) - Norma IEC 60601-2-41

ACCESORII CARACTERISTICI

Distribuitor: MERKAEXIM | Str. Oituz nr. 68, Sector 2, Cod poștal 022563, București | office.merkaexim@gmail.com | www.merka.ro